

PAS PÅ VORES SKRALDEMÆND

Skraldemændene topper listen over arbejdsulykker og -skader på tværs af alle brancher. Hver dag risikerer skraldemændene fald, vrid og løfteskader, når de tømmer vores affald, og de udsættes for nedslidning, der kan give dem livsvarige mén.

Når de henter dit affald, skal adgangsvejen fra skel til standplads med affaldsbeholdere derfor opfylde en række krav.

Krav til adgangsvej og standplads

- Underlaget skal være jævnt, plant og kørefast:
 - Godkendte underlag: Fliser, klinker, asfalt, beton samt stampet stabilgrus uden sten og ujævnheder.
 - Ikke-godkendte underlag: Sten, jord, grus, græs, brosten.
- Adgangsvejen må ikke hælde mere end 10 cm for hver meter, og der må ikke være trapper eller trin.
- Der må højst være 25 meter fra skel til standplads. Cykler og andre forhindringer skal være fjernet.
- Adgangsvejen skal være tilstrækkelig bred (ca. 1 meter) og have en frihøjde på 2,2 meter hele vejen.
- Håndtagene skal være vendt ud mod skraldemanden på tømmedag.
- Låger og døre hen til beholderen skal kunne stå åbne af sig selv.
- Sørg for belysning, når det er mørkt, og ryd for sne på både adgangsvejen og standpladsen. Husk evt. at gruse eller glatførebekæmpe på anden vis.

